



weber silicate paint

- Vattenavvisande
- Kan infärgas efter önskemål

Om produkten

Silicate Paint är en lösningsmedelsfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg på silikatbas för i första hand utomhusbruk.

Användningsområde

Silicate Paint är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF, Serposol EF och Serpovent G2)

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Weber fasadsystem EF förbehandlas ej. Även på tidigare organiskt målade ytor rekommenderar vi grundning med silikatgrund

Blandning

Silicate Paint är klar för användning. Eventuell grundning och första strykning kan spädas maximalt 5% med vatten. Rör om ordentligt före användning.

Användning

Silicate Paint påförs jämnt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Påför alltid minst två strykningar till rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningar vid normala avgränsningar för undvikande av Nyansavvikelser.

Efterbehandling

Skydda den målade ytan tills färgen torkat. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Normal åtgång till 2 strykningar är ca 0,45 -0,6 kg/ m²
Fiberförstärkt	nej
Kan fäs med vintertillsats	Nej
Lagring	Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras öppnad i 12 månader från produktionsdatum.
Förpackning	20 kg hink

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk.

Hänvisning

Läs alltid aktuellt produktblad, besök vår hemsida. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.