

SÄKERHETSATABLAD

**Kulekalkmjölk, Trilokalkmjölk,
Hansakalkmjölk, Ignakalkmjölk,
Kalkvatten, Kalklasyr****MÅLARKALK**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 17.01.2013

Omarbetad 22.01.2022

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Kulekalkmjölk, Trilokalkmjölk, Hansakalkmjölk, Ignakalkmjölk, Kalkvatten, Kalklasyr

Synonymer Kalkmjölk, Kalkvatten, Kalklasyr

Utökad SDB med infogat ES Ja

Utökad SDB med infogat ES, kommentar Relevanta ES nr 9.1, 9.5, 9.6 eller 9.12

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion Beskrivning: Kalkfärg för mineraliska underlag

Produktgrupp Kalkfärg

Användningsområde Kalkfärg för avfärgning av mineraliska ytor

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Producent**

Företagsnamn Målarkalk AB

Postadress Brogådavägen 11

Postnr. 26575

Postort Hyllinge

Land Sverige

Telefon 042-225018

E-post info@malarkalk.se

Webbadress www.malarkalk.se

Org.nr. 556052-6682

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112
Beskrivning: Begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten Kalciumhydroxid

Signalord Fara

Faroringivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten / och tvål.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB ämnen.

Andra faror Inga andra risker har identifierats.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

| Ämne | Identifiering | Klassificering | Innehåll | Noteringar |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| Kalciumhydroxid | CAS-nr.: 1305-62-0 | Skin Irrit. 2; H315 | ~ 10 - 20 vol% | |
| | EG-nr.: 215-137-3 | Eye Dam. 1; H318 | | |
| | REACH reg nr.: | STOT SE 3; H335 | | |

01-2119475151-45

Ämne, kommentar

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|--|---|
| Allmänt | Inga kända fördröjningseffekter. Besök läkare för alla exponeringar utom i lindriga fall. |
| Inandning | Flytta personen till frisk luft. Sök omedelbart läkarhjälp. |
| Hudkontakt | Tvätta genast huden med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. |
| Ögonkontakt | Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögat vidöppet. Till sjukhus eller ögonläkare. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus. |
| Förtäring | Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjölk. Håll personen under uppsyn. Framkalla inte kräkning. Vid kräkning hålls huvudet lågt. Uppsök genast sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet. |
| Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen | Ögonskölj skall finnas på arbetsplatsen. Ögonskölj skall finnas på arbetsplatsen. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| | |
|----------------------------|---|
| Akuta symptom och effekter | Stark sveda, rodnad, smärta och dimsyn om produkten kommer i ögonen. Rodnad sveda efter hudkontakt. Sveda och smärta i svalg/matstrupe efter förtäring. |
|----------------------------|---|

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Andra upplysningar | Följ råden som är angivna 4.1 |
|--------------------|-------------------------------|

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

| | |
|--------------------------------|--|
| Lämpliga släckmedel | Använd pulver, skum eller CO2 brandsläckare för att släcka omgivande bränder. Använd de släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Använd inte vatten om det kan undvikas. |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Brand- och explosionsrisker | Produkten är inte brännbar. |
| Farliga förbränningsprodukter | Data saknas. |

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

| | |
|------------------------|---|
| Brandsläckningsmetoder | Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. |
|------------------------|---|

Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Sörj för god ventilation. Håll oskyddade personer på avstånd.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder - Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.
Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera Täck spill med sand eller jord. Samla upp i täta behållare av motståndskraftigt material. Låt torka/härda helt innan det kasseras som blandat bygg- och rivningsmaterial.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar För mer information om exponering/personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8 eller 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering Läs aktuellt produktblad före användning.
Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Skyddsåtgärder

Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Byt förorenade kläder och tag av skyddsutrustning innan måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen.
Tvätta nedsölade kläder innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Produkten förvaras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Produkten måste stå lufttätt.

Förhållanden för säker lagring

Kompatibla förpackningar Plast (PE, PP, Teflon)
Använd inte aluminium.

Anvisningar angående samlagring Förvaras åtskilt från syror.

Temperatur vid förvaring Värde: > 5 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

| Ämne | Identifiering | Gränsvärden | År |
|-----------------|--------------------|--|----|
| Kalciumhydroxid | CAS-nr.: 1305-62-0 | Nivågränsvärde (NGV) : 3 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 6 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: (inhalerbart) Anmärkning Bokstavsbeskrivning: V Källa: AFS: 2015:7 | |

DNEL / PNEC

| | |
|------|---|
| DNEL | Kommentar: Ingen information tillgänglig. |
| PNEC | Kommentar: Kalciumhydroxid: PNEC vatten = 490 µg/l PNEC mark/grundvatten = 1 080 mg/l |

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

| | |
|--|---|
| Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering | Hanteras varsamt. |
| Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering | All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. |

Ögon- / ansiktsskydd

| | |
|----------------------|--|
| Ögonskydd, kommentar | Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. EN 166 Ha alltid portabel ögondusch nära till hands. Använd inte kontaktlinser. |
|----------------------|--|

Handskydd

| | |
|-------------------|---|
| Lämpliga handskar | Skyddshandskar skall användas. EN 374 Lämpligast är nitrilhandskar, men vätskan kan tränga igenom handskarna. Byt därför ofta handskar. |
| Genombrottstid | Kommentarer: Kontakta handskleverantör. |

| | |
|----------------------------|--|
| Tjocklek av handskmaterial | Kommentarer: Kontakta handskleverantör. |
| Handskydd, kommentar | Tvätta händerna regelbundet, använd rikligt med vatten och tvål. |

Hudskydd

| | |
|--------------------|---|
| Hudskydd kommentar | Långärmad klädsel, snäva ärmar och ben. Skyddsskor – skydd mot kemikalier. Vid risk för kontakt skall förkläde eller speciella arbetskläder användas. |
|--------------------|---|

Andningsskydd

| | |
|--------------------------|--|
| Andningsskydd, kommentar | Behövs normalt inte. Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Vid dammande hantering: Andningsmask med partikelfilter (EN143). |
|--------------------------|--|

Begränsning av miljöexponeringen

| | |
|--|--|
| Begränsning av miljöexponeringen | Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. |
| Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering | Alla ventilationssystem bör filtreras före utsläpp i luften. |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fysisk form | Lättflytande. |
| Färg | Vit Beige. |
| Lukt | Luktfri. |
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Lukt | Luktfri. |
| Luktgräns | Kommentarer: Inte tillämplig |
| pH | Status: i vattenlösning Värde: 12,4 Metod: mättad lösning Temperatur: 20 °C |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall | Värde: > 450 °C Metod: studieresultat, EU metod A1 |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | Kommentarer: Inte relevant. |
| Flampunkt | Kommentarer: Inte tillämplig (stabil med smältpunkt > 450°C) |
| Avdunstningshastighet | Kommentarer: Inte tillämplig (stabil med smältpunkt > 450°C) |
| Brandfarlighet | Inte brandfarlig (studieresultat EU metod A10) |
| Explosionsgräns | Kommentarer: Inte explosivt (innehåller ingen kemisk förening som förknippas med explosiva egenskaper) |
| Ångtryck | Kommentarer: Inte relevant. |
| Ångdensitet | Kommentarer: Inte relevant. |
| Densitet | Värde: 2,24 g/cm ³ |

| | |
|--|--|
| | Metod: metod EU A.3 |
| Löslighet | Medium: Vatten Värde: 1844,9 mg/l Metod: metod EU A.6 |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten | Kommentarer: Ingen tillgänglig data |
| Självantändningstemperatur | Kommentarer: Ingen självantändningstemperatur under 400°C (studieresultat, EU metod A16) |
| Sönderfallstemperatur | Värde: > 580 °C |
| Viskositet | Kommentarer: Ingen tillgänglig data |
| Explosiva egenskaper | Inga explosiva egenskaper. |
| Oxiderande egenskaper | Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. |

9.2. Annan information

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

| | |
|-------------|------------------------|
| Kommentarer | Ingen tillgänglig data |
|-------------|------------------------|

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Reaktivitet | Härdar vid kontakt med luft |
|-------------|-----------------------------|

10.2 Kemisk stabilitet

| | |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. |
|------------|--|

10.3 Risken för farliga reaktioner

| | |
|-------------------------------|--|
| Risken för farliga reaktioner | Kalciumhydroxid reagerar exotermt med syror. Vid upphettning över 580°C sönderfaller kalciumhydroxid till kalciumoxid (CaO) och vatten (H ₂ O). Den nybildade kalciumoxiden kan reagera med vatten och generera värme. Detta kan orsaka risk för antändning av brännbart material. |
|-------------------------------|--|

10.4 Förhållanden som ska undvikas

| | |
|---------------------------------|---|
| Förhållanden som skall undvikas | Minimera exponering för luft och lagra produkten frostfritt för att undvika nedbrytning/sönderfall. |
|---------------------------------|---|

10.5. Oförenliga material

| | |
|-----------------------------|---|
| Material som skall undvikas | Kalciumhydroxid reagerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter. |
|-----------------------------|---|

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Inga data. |
|---------------------------------|------------|

Andra upplysningar

Andra upplysningar

Kalciumhydroxid absorberar koldioxid från luften och bildar kalciumkarbonat, vilket är ett vanligt förekommande material i naturen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

| | |
|----------------|---|
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Akut toxicitet | <p>Testad effekt: LD50 Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testreferens: OECD 425 Kommentarer: Kalciumhydroxid: ingen akut toxicitet</p> <p>Testad effekt: LD50 Värde: > 2500 Försöksdjursart: Kanin Testreferens: OECH 402 Kommentarer: Kalciumhydroxid: ingen akut toxicitet</p> |

Övriga upplysningar om hälsofara

| | |
|--|--|
| Utvärdering av akut toxicitet, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering | Irriterar huden. |
| Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av cancerogenitet, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepad exponering, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

Symtom på exponering

| | |
|-----------------------|--|
| I fall av förtäring | Sveda och smärta i svalg/matstrupe efter förtäring. |
| I fall av hudkontakt | Rodnad sveda efter hudkontakt. |
| I fall av inandning | Damm som uppstår vid bearbetning av intorkad produkt irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. |
| I fall av ögonkontakt | Stark sveda, rodnad, smärta och dimsyn om produkten kommer i ögonen. |

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| | |
|------------------------------------|---|
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk | <p>Värde: 50,6 mg/l Testtid: 96h Art: Sötvattenfisk Metod: LC50</p> <p>Värde: 457 mg/l Testtid: 96 h Art: Havsvatten fisk Metod: LC50</p> |
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger | <p>Värde: 184,57 mg/l Koncentration av verksamt dos: EC50 Testtid: 72h Art: Sötvatten alger</p> <p>Värde: 48 mg/l Koncentration av verksamt dos: NOEC Testtid: 72 h Art: Sötvatten alger</p> |
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | <p>Värde: 49,1 mg/l Koncentration av verksamt dos: EC50 Testtid: 48h Art: Sötvatten ryggradslösa djur</p> <p>Värde: 158 mg/l Koncentration av verksamt dos: LC50 Testtid: 96 h Art: Havsvatten ryggradslösa djur</p> <p>Värde: 32 mg/l Koncentration av verksamt dos: NOEC Testtid: 14 d Art: Havsvatten ryggradslösa djur</p> |
| Ekotoxicitet | Klassificeras inte som miljöfarligt. Men produkten får inte tömmas i avlopp eller i |

vattendrag eller deponeras där den kan påverka mark eller ytvatten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet | Inte relevant för oorganiska ämnen som kalciumhydroxid. |
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Biologisk nedbrytbarhet | Kommentarer: Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen. |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

| | |
|----------------------------|---|
| Rörlighet | Kalciumdihydroxid, vilket är svårslösligt, presenterar en låg rörlighet i de flesta jordar. |
| Kommentarer till rörlighet | Kalciumhydroxid är i sig svårslösligt och har låg rörlighet. Kalciumhydroxid reagerar långsamt med vatten och koldioxid för att bilda kalciumkarbonat, vilket är svårslösligt och har en låg rörlighet i de flesta jordar. |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| PBT-bedömning, resultat | Inte PBT |
| Ämne | Kalciumhydroxid |
| Resultat av vPvB-bedömningen | Inte vPvB |

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ytterligare ekologisk information | De negativa effekterna av produkten i vattenmiljön är baserade på den snabba ökningen av pH i vattnet. För de flesta sötvattensfiskar är pH över 9 skadligt. Sötvatten alger försvinner i pH över 8,5. Vattenföroreningsklass (Tyskland): 1. |
|-----------------------------------|--|

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

| | |
|--------------------|--|
| EWC-kod | EWC-kod: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03 EWC-kod: 060201 Kalciumhydroxid |
| Andra upplysningar | Får ej hållas ut i avloppet. |

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

| | |
|-------------|--|
| Kommentarer | Klassificeras inte som farligt enligt väg- och järnvägstransportbestämmelser |
|-------------|--|

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljöfaror

Kommentarer Inte relevant.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Undvik temperaturer under 0°C

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Yrkesmässiga begränsningar enligt EU Inga

Nationella föreskrifter Vattenföreningssklass (Tyskland): 1
Avfallsförordning, SFS 2011:927 med senare ändringar
Nationella hygieniska gränsvärden, se avsnitt 8

Lagar och förordningar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008


Kommentarer Kalciumhydroxid är inte ett SEVESO ämne, inte ett ozonnedbrytande ämne och inte en persistent organisk förening.
Tillstånd: Krävs inte
Användningsrestriktioner: Inga

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ämne Kalciumhydroxid

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Ja

AVSNITT 16: Annan information

| | |
|---|--|
| Leverantörens anmärkningar | Uppgifterna är baserade på våra nuvarande kunskaper men utgör inte någon garanti för specifika produkttegenskaper och är ingen grund för ett rättsligt giltigt avtalsförhållande. |
| Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) | H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor | Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document] Anonymous, 2007: HERAG fact sheet - assessment of occupational dermal exposure and dermal absorption for metals and inorganic metal compounds; EBRC Consulting GmbH, Hannover, Germany; August 2007 Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH) ₂), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008 Leverantörens säkerhetsdatablad |
| Använda förkortningar och akronymer | EC50: Median effective concentration LC50: Median lethal concentration LD50: Median lethal dose NOEC: No observable effective concentration PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic chemical PNEC: Predicted no-effect concentration STEL: Short-term exposure limit vPvB: Very persistent, very bioaccumulative chemical |
| Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats | Ersätter tidigare säkerhetsdatablad för: Kalkmjölk/Trad.Kalkfärg 17.01.2013 Kalkvatten/kalklasyr 17.01.2013 Avsnitt som är ändrade sedan föregående version: 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 13.1, 15.1, 16 |
| Versionsansvarig | Oscar Nymberg |
| Omarbetningsdatum | 23.04.2018 |
| Version | 5 |
| Utarbetat av | Oscar Nymberg |
| Exponeringsscenario |  ES kalciumhydroxid.pdf |