



webertherm 408 skruv för plåtregel

- Används med Weber Fasadsystem EF
- Används med Serporoc Fasadsystem

Om produkten

Therm 408 Plåtskruv med borrhåls spets är avsedd för infästning av Therm 312 fäste TB samt Therm 396 EF-R i stålregel 2mm Material: Sätthärdat kolstål Ytbehandling: climadur Dabo Klass: C4 Grepp: Torx 25 Förp: 200st Dimensioner: 4,8x50,,80,100,120mm

Användningsområde

Therm 408 Plåtskruv används till montering av Therm 312 Fäste TB i samband med Serporoc Fasadsystem och Weber Fasadsystem EF

Underlag

Utfackningsväggar med stålregel 2mm i nyproduktion

Typ av underlag

- Stål

Användning

Therm 408 Plåtskruv monteras i Therm 312 Fäste TB alt Therm 396 EF-R och skruvas in i stålregeln

Produktspecifikation

Förpackning Kartong

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787798	4,8x50 mm, 200 st/förp.
5200787799	4,8x80 mm, 200 st/förp.
5200787800	4,8x120 mm, 200 st/förp.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

