

webertherm tätremsa sh

- Självhäftande

Om produkten

Självhäftande tätremsa, 120mm bred, för tätning under fönster eller skarvar i Webers certifierade Serporocsystem

Användningsområde

För användning i Webers certifierade Serporoc-system. Används som sekundärtätning under tex fönster i ytterväggar, detta användningsområde är tillsammans med certifierat Serporoc-system.

Användning

Tec Tätremsa SH appliceras som självhäftande tejp i underkant fönster.

För mer information se arbetsanvisning för fasadsystemet Serporoc P-märkt.

Observera

Produkten skall skyddas mot UV-ljus.

Produktspecifikation

	Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet
Lagring	Lagras torrt i sval till normal rumstemperatur, skyddas mot UV-ljus. Produkten ska innan applicering lagras så att den har samma temperatur som utrymmet den ska appliceras i.
Förpackning	Rulle

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200845513	webertherm tätremsa sh – 120 mm, 10 m/rulle
5200845515	webertherm tätremsa sh – 120 mm, 20 m/rulle

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.