



**PRESTANDEDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr 11014

1/ Produkttypens unika identifikationskod:

Lättklinkerblock Finja Fördel enligt SS-EN 771-3:2011. Hålblock, kategori 1.

2/ Typ-, parti- eller serienummer:

Finja Murblock Fördel. Artikelnr och benämning anges på pallemballaget.

Artikel nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm				
11122063	590	120	590				
11152063	590	150	590				
11192063	590	190	590				
11252063	590	250	590				
11292063	590	290	590				
11352063	590	350	590				

3/ Byggproduktens avsedda användning:

Murblock för väggar och pelare i enlighet med SS-EN 771-3

4/ Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

5/ Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 2+

6/ Kontroll och provning:

Nordcert AB, notifierat organ med certifikat nr 1505, har utfört fabrikskontroll enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkaren med nr 1505-CPD-CBL16 (Hässleholm) samt 1505-CPD10 (Strängnäs)

7/ Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner	Enligt tabell ovan.	EN 772-16
Planhet, parallellitet	Toleransklass D2	
Konfiguration	NPD Hålblock, med eller utan spår för armering.	SS-EN 771-3:2011 Annex C
		-
Tryckhållfasthet medelvärde i lufttorrt tillstånd, belastning vinkelrätt liggytan, mellanlägg porös träfiberskiva.	3 N/mm ² , kategori 1	EN-772-1
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	
Vidhäftningshållfasthet	NPD	
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vattenabsorption	Får ej lämnas oskyddad	-
Skrymdensitet	570 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	Tabellvärde A.6 EN 1745
Ljudreduktion	NPD	-
Värmekonduktivitet lättklinker	λ _{10,dry,mat P=50%} 0,21 W/m K	Tabellvärde A.6 EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämnen	Inga	-

8/ Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

Finja 2013-06-03
Magnus Rosdahl, produktansvarig

