

Yunik Grundfärg tak & vägg



Produktdatablad

Beskrivning:	Extra fyllig grundfärg, som ger en helt mattad yta. Det ger en mycket jämn och vacker yta, när den färdigmålats.
Användning:	Använd den till grundmålning inomhus av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt. Den är även lämplig som grundfärg vid målning av väggar och tak av gips, betong, spacklade ytor eller puts.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent torrt och fast.• Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt uppsatt och sitta helt fast.• Måla med pensel, rulle eller spruta.• Vid sprutning, kan du ev förtunna med 5-10 % vatten.• Tänk på att ventileras när du har målat.
Tekniska data:	
Arbetsförhållanden:	min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.
Glans:	Matt, 2
Densitet:	ca 1,4 kg/l
Torrhalt:	ca 57 vikt %
Sträckförmåga:	4 - 6 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Overmålningsbar: ca 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Används normalt oförtunnad. Vid sprutning 5-10% vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten.
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning. Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Januari 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com