

Yunik Takfärg 3



Produktdatablad

Beskrivning:	Matt takfärg. Hög täckförmåga och lätt att måla med.
Användning:	Används till tak inomhus. I tak av gips, betong eller puts, med och utan filt, där man inte ställer höga krav på slitstyrka och rengöring.
Gör så här:	• Se till att underlaget är rent, torrt och fast • Rengör vid behov med målartvätt • Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande • Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta • Kom ihåg att ventileras, när du har målat
Tekniska data:	
Glans:	matt, 3
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	vikt % 54
Sträckförmåga:	8-10 m ² /liter
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 2 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning:	vatten, används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	• Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat

Mars 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com