

Yunik Reflexfri takfärg 2



Produktdatablad

Beskrivning: Matt takfärg, som ger ett vackert, mattat och reflexfritt utseende. Reflexfri och jämn yta, sett från alla vinklar.

Användning: Använd den inomhus i tak av t ex gips, betong och puts, med eller utan filt. Speciellt till rum med stort ljusinfall från fönster.
Används i tak, där man inte ställer krav på slitstyrka och rengöring.

Har väsentligt bättre egenskaper än de flesta takfärger, när det gäller att få en jämn yta och vid bättringsmålning.

Gör så här:

- Se till att underlaget är rent, torrt och fast
- Rengör vid behov med målartvätt
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande
- Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta
- Kom ihåg att ventileras, när du har målat



Tekniska data:

Glans: helmatt, 2

Densitet: 1,4 kg/l

Torrhalt: vikt % 55

Sträckförmåga: ca. 7 m²/ liter

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Damm torr: 2 timmar
Overmålningsbar: 4 timmar
Genomhårdad: Flera dygn

Arbetsförhållanden: min. +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet

Förtunning: vatten, används normalt oförtunnad

Rengöring av verktyg: vatten och tvål

Förvaring: svalt frostfritt och väl försluten

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd

- Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat

Mars 2011

DAY-system ab

Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com