

TRESTJERNER GOLVMATT

Produkttyp:

TreStjerner Golvmatt är en matt, snabbtorkande, akryl-/polyuretanbaserad produkt för parkett- och helträggolv. Produkten ger ett transparent, helmatt, dämpat utseende – som framhäver träets naturliga utseende. TreStjerner Golvmatt har god slitstyrka, ger god vatten- och kemikaliebeständighet och har svag lukt.

Produkten kombinerar de bästa egenskaperna från en lack och en golvolja- i en och samma produkt.

Användningsområden:

TreStjerner Golvmatt är framtagen för inomhusbruk på tidigare lackat, obehandlat, lutat eller oljebehandlat helträggolv och för nedmattad/nedslipad parkett. TreStjerner Golvmatt kan också användas till behandling av möbler.

Tekniska data:

Förbehandling:

Alla underlag skall först tvättas med TreStjerner Golvrengöring. Tidigare lackade och fabrikslackade ytor mattslipas med slippapper nr. 150- 180. Använd slipmaskin för att säkra noggrann och jämn nedmattning. Dammsug och torka därefter med en mikrofibertrasa.

Bruksanvisning:

Rör upp TreStjerner Golvmatt noga före och under användning. Underlaget skall vara torrt. Applicera produkten fylligt med en golvlackpensel eller en lackrulle. Fördela produkten jämnt i brädornas längdriktning. Arbeta snabbt och effektivt för att undvika att komma tillbaka i halvtorr lack.

Nya och obehandlade helträggolv appliceras 3 strykningar med TreStjerner Golvmatt. Tidigare lackade golv appliceras 2 strykningar. På tidigare oljade golv appliceras 2 strykningar. OBS! På tidigare oljade golv bör provstrykning göras på en mindre yta för att kontrollera att lacken är kompatibel med oljan.

Appliceringsmetod:

Rekommenderad förbrukning:

Rekommenderad filmtjocklek (torr):

Viskositet:

Litervikt:

Volymtorrhalt (%)

Torktider (23 °C, 50 % R.H.):

Lackpensel eller filtrulle

8–10 m²/lit. per strykning.

30-40µm per strykning

Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)

1.04

Ca 31

Överlackningsbar: 4 timmar

Brukstorr: 8 timmar

Undvik stor belastning den första veckan efter applicering. Genomhärdad efter 4 veckor.

Glans (v/ 60 ° och 85 °):
Förtunning / rengöring:

2-5 och 3-6
TreStjerner Golvmatt skall inte förtunnas.
Rengöring med vatten.

Emballage:

0,75 och 3L. Skall inte brytas.

Avfallshantering:

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anmärkningar:

Lagras och fraktas frostfritt. Undvik tvätt och mattor på golvet den första veckan efter applicering. Burkar med olika produktionsnummer bör blandas före användning. Temperaturen skall vara högre än +5 grader Celcius vid användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning ut över rekommenderad mängd förlänger torktiden och överlackningstiden.

Ytterligare information:

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.

EU-gränsvärde för produkten (kat A/i:) 140g/l (2010) Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Revisionsdatum:

2018-08-02 (enl. NO 2017.03.23)