

Yunik Panellack, klar



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen, färglös lack för inomhusbruk. Ger en halvmatt, rengöringsvänlig yta som inte gulnar. Är mjölkvit vid appliceringen, men blir transparent när den är helt torr. Kan även nyanseras (max 5% pasta).
Användning:	Används till träpaneler, möbler och andra trätytor. Till obehandlat och tidigare lackerat eller betsat trä.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett-, vax- och såparester.• Rengör med målartvätt• Tidigare lackerade ytor mattas ned med ett fint slippapper• Slipdamm avlägsnas nogga• Omröres noggrant före användning• Applicera lacken 1-2 gånger med en mjuk pensel• Mellanslipa lätt mellan strykningarna• Sörj för god luftväxling och ventilation
Tekniska data:	
Glans:	halvmatt, 20
Densitet:	1,0 kg/l
Torrhalt:	ca. 26% vikt
Sträckförmåga:	ca. 15 m ² /l, beroende på underlagets insugningsförmåga och appliceringsmetod
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timma Övermålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsutförande:	min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl tillslutet
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Panellack.

Juni 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com