

Yunik Vitbets



Produktdatablad

Beskrivning: Helmatt, vattenburen betts, som ger ett fint laserat, vittonat utseende. Smutsavvisande och lätt att hålla ren. Gulnar ej.

Användning: Används inomhus på obehandlat och tidigare behandlat ljust trä.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester
- Rengör med målartvätt
- Vid behov, slipa lätt med fint slippapper
- Avlägsna slipdamm noggrant
- Produkten omröres noggrant före och under arbetets gång
- Appliceras med pensel i jämna skikt på 2-3 brädor åt gången i träs längdriktning
- Stryk ytterligare en gång om du önskar ett mer täckande resultat
- Sörj för god luftväxling och ventilation

Tekniska data:

Glans: helmatt, 3

Densitet: ca. 1,2 kg/l

Torrhalt: ca. 40% vikt

Sträckförmåga: 10-15 m²/l beroende på underlagets insugningsförmåga

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: ca. 4 timmar
Genomhärdad: flera dygn

Arbetsförhållanden: min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet

Förtunning: skall inte förtunnas

Rengöring av verktyg: vatten och tvål

Förvaring: svalt, frostfritt och väl tillslutet

Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Vitbets

Juni 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com