



Helark

Säljargument

- Sortiment av helarks slippapper för handslipning, våt och torr finslipning och metallbearbetning
- Högkvalitets aluminiumoxidkorn som ger utmärkt finish, stark men flexibelt underlag och stearatbeläggning som förhindrar igensättning (80 korn och större)
- Flexibel vattentät latexpappersunderlag för enkel slipning på välvda ytor samt stort vattenmotstånd så att inte papperet viker sig
- Kraftigt underlag för slipning av metall och industriell aluminiumoxidkorn för snabb, aggressiv putsning och slipning

Användningsområde

- Slippapper för trä, färg och finish
- Vattentät papper för finslipning av primer och spackel
- Borttagning av rost, slipning av ytor, avgradning och finish

Garanti

- 1 års gratis servicekontrakt
- 12 månaders garanti

Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning		Antal/fp	Längd	Bredd	Kornstorlek
DT3231	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	60

Art nr & Produktbeskrivning		Antal/fp	Längd	Bredd	Kornstorlek
DT3230	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	40
DT3232	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	80
DT3234	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	180
DT3233	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	120
DT3235	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	240
DT3236	Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	320
DT3238	Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	60
DT3239	Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	80
DT3240	Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	120
DT3241	Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	180
DT3242	Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	240
DT3244	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	180
DT3245	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	240
DT3246	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	320
DT3247	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	400
DT3248	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	1000
DT3249	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	1200

Art nr & Produktbeskrivning		Antal/fp	Längd	Bredd	Kornstorlek
DT3277	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	50	280 mm	230 mm	320
DT3279	Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	50	280 mm	230 mm	1000
DT3281	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	80
DT3282	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	120
DT3283	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	180
DT3284	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	240
DT3285	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	320
DT3290	Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	25	280 mm	230 mm	320