

Yunik Wood Primer Grundolja



Produktdatablad

Beskrivning:	Alkydoljebaserad grundolja, tränger djupt ner i träets porer och motverkar fuktinträngning och minimerar sprickbildning i träet. Säkerställer en god vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytskiktet av slutbehandlingen.
Användning:	Används till grundning utvändigt av nytt eller gammalt, obehandlat trä. Te x på vindskivor, fasader, ändträ, staket och trädgårdsmöbler före vidare behandling med Yunik-produkter.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt och fast• Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Bevaxning• Tidigare behandlat trä rengöres med Fasadvätt Extra• Mattslipa blanka ytor• Omröres före användning• Appliceras med pensel, vätt i vätt tills träet är mättat, särskilt noga vid skarvar och ändträ• Avlägsna överskott av olja för att undvika lackskikt, som senare kan flagna av• Slutbehandling med lasyr eller täckande färg skall göras inom 1 vecka
Tekniska data:	
Densitet:	0,84 kg/l
Torrhalt:	ca. 22 vikt-%
Sträckförmåga:	4-6 m ² /l/strykning på ohyvlat trä 8-10 m ² /l/strykning på hyvlat trä
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 2-3 timmar Övermålningsbar: ca. 16 timmar Genomhärdad: flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Lacknafta och därefter med målartvätt
Förvaring:	Frostfritt
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Maj 2012

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com