

## TRESTJERNER Underhållsolja

### Produkttyp:

TreStjerner Underhållsolja är ett vattenburen underhållsprodukt som är baserad på akrylvax samt naturligt bi- och palmvax.

### Egenskaper och fördelar:

Produkten används för att rengöra, underhålla och skydda. TreStjerner Underhållsolja har mycket god rengörande effekt och skyddar mot smuts och vätskespill. Den ger ytan en vackert silkematt utseende.

### Användningsområden:

Används för regelbunden rengöring av oljade trä och parkettgolv. Produkten kan också användas för att behandla och rengöra kakel och klinkers.

### Tekniska data:

#### Bruksanvisning:

Skaka flaskan innan arbetet påbörjas. Blanda TreStjerner Underhållsolja med ljummet vatten (1:20). Tvätta träet i dess lödriktning. Använd en väl urvriden trasa/mopp. Undik vattenspill på golvet. Låt golvet torka 30-60 minuter innan det tas i bruk.

#### Appliceringsmetod:

Golvtrasa, mopp.

#### Rekommenderad förbrukning:

75-200 m<sup>2</sup>/liter

#### Litervikt:

1,1-1,25

#### pH-värde

7,1-8,7

#### Torktider (23 °C, 50 % R.H.):

30-60 minuter

#### Förtunning/rengöring:

Vatten/Penseltvätt och vatten.

#### Innehåll:

Innehåller mindre än 0,01% Metylisothiazolinon (MIT).

#### Emballage:

0,68 L, 2,7 L vit, klar- och B-bas.

#### VOC för förtunnad produkt:

Klar-bas används både som färdigfärg och bas. EU-gränsvärde för produkten (kat. A/i):140 g/l. Produkten innehåller max 22 g/l VOC.

#### Avfallshantering:

Tomma emballage och oljerester lämnas till kommunalt mottagning för avfall eller till närmaste miljöstation.

#### Underhållsrekommendationer:

Daglig rengöring: dammsugning och torrrengöring med mikrofiberduk.  
Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv): tvätta med TreStjerner Underhållsolja spädd 1:20 med vatten.  
Periodiskt underhåll :TreStjerner Golvolja används som underhållsolja. Det oljade golvet bör underhållas när ytan ljusnat och/eller ser torr ut. Oljade golv skall underhållas innan ytan är nedsliten till bart trä. Se TDS bruksanvisning för TreStjerner Golvolja.

#### Ytterligare information:

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.

**Revisions datum:**

Fraktas och lagras frostfritt. Förvaras vid minst  
+5 grader C.  
2018-08-03 enligt NO 2017-11-06