

# Elit Ädelträolja



*Högsta kvalitet  
Mycket god inträngningsförmåga och vattenavvisande  
Innehåller UV-skydd*

Elit Ädelträolja har utgått.

Det finaste av trä behöver bästa tänkbara omvårdnad. Beckers Elit Ädelträolja är en olja av högsta kvalitet avsedd för årlig behandling av ädelträ såsom ek och teak. Oljan har en otroligt bra inträngningsförmåga och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. Den svagt bruntonade oljan ger ett fräsch utseende och framhäver träets egen färg

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
5 - 15 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
klibbfri efter ca 24 tim, fetfri efter ca 48 tim

BINDEMEDEL  
Alkyd

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Tvätta nya och gamla träytor med Terrasstvätt. Borsta, slipa bort poröst eller grånat trä. Skölj väl och låt träet torka.

## Applicera

Applicera oljan flödigt med pensel eller trasa upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av hinna efter ca 15-20 minuter skall torkas bort.

## När du oljat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Skaka om burken eller rör om före användning samt då och då under arbetets gång.

Undvik att applicera oljan under +10°C. Se till att risk för regn inom de närmaste 5-7 dyggen efter oljning är minimal, annars finns risk för fläckar.

Undvik att olja ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*